Die Welt der Kennzeichnung als perfektes System









HANDSPENDER

Etikettierung

klein gegen groß





CCL Design Stuttgart GmbH

Carl-Benz-Straße 4



www.ccl-design-stuttgart.com

Manuelles Etikettieren leicht gemacht



Für Einsteiger



Lupino HS-100-200

- Preiswerter Etikettenspender
- Geeignet für einfache Etikettenformen
- Müheloses Abnehmen der Etiketten zur Produktkennzeichnung per Hand

| Technische Daten | Lupino HS-100-200 |
|-------------------------------|---|
| Trägerbandbreite | 15mm bis 100mm |
| Etikettenhöhe | 20mm bis max. 300mm |
| Spendegeschwindigkeit | Abhängig von der Etikettenhöhe bis zu 6 m/min |
| Rollenaußendurchmesser | bis max. 180mm / / Innen- oder Außenwicklung |
| Rollenkern | von 38mm bis 76mm |
| Spannungsversorgung | 230 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Leistung | 30W |
| Zähler | kein Etikettenzählwerk |
| Etikettensensor | Etikettenabtastung durch Lichtschranke für lichtundurchlässige Etiketten |
| Start Etikettenbereitstellung | Taster oder leichter Zug am Etikett |
| Abmessungen | 158mm x 250mm x 167mm (B x Lx H) |
| Gewicht | 3,2 kg |

Für Experten



Lupino HS-120

- Kleine, kompakte Bauweise
- Verarbeitet schwierige Etikettenformen
- Universell erweiterbar zur halbautomatischen Produktkennzeichnung

| Technische Daten | Lupino HS-120 |
|---|---|
| Trägerbandbreite | 15mm bis 116mm |
| Etikettenhöhe | min. 10mm bis max. 1000mm |
| Spendegeschwindigkeit | Abhängig von der Etikettenhöhe bis zu 4 m/min |
| Rollenaußendurchmesser | bis max. 260mm |
| Rollenkern | von 40mm bis 102mm |
| Spannungsversorgung | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Leistung | 72W |
| Zähler | 4-stellig, Rückstellung mit Schlüssel |
| Etikettensensor für halbtranspa- rentes Trägerband | Lichtschranke (Rotlichtsensor) für lichtundurchlässige Etiketten Optional: Kapazitiver Sensor für transparente Etiketten |
| Start Etikettenbereitstellung | Taster oder leichter Zug am Etikett |
| Abmessungen | 200mm x 400mm x 370mm (B x L x H) |
| Gewicht | 7,8 kg |