

# Lackierschutzetiketten

Am Ende kommt alles wieder zum Vorschein



Gehäuse vor dem Lackieren



Ablösen der Lackerschutzfolie



Fertig lackiertes Gehäuse mit sichtbarer Kennzeichnung



## DIE AUFGABE

Ein mit einem Typenschild gekennzeichnetes Produkt soll im Laufe des Fertigungsprozesses oberflächenbehandelt, z.B. lackiert werden. Die auf dem Typenschild aufgebrauchten Informationen müssen zunächst geschützt und anschließend wieder sichtbar gemacht werden. Außerdem soll die Oberfläche des Klebeschildes dauerhaft gegen äußere Einflüsse geschützt bleiben.

## DIE LÖSUNG

Eine Etikettenkombination, bestehend aus mehreren Schichten, die von Hand oder vollautomatisch appliziert werden kann. Dies ermöglicht Ihnen in einem Arbeitsschritt sowohl das leichte Aufbringen des kompletten Verbundes, als auch das einfache Ablösen der obersten Lage - der Lackierschutzlage. Zurück bleibt das geschützte Typenschild mit den darauf enthaltenen Informationen.

## UNSER PRODUKT

Ein mehrlagiger Folienverbund mit integrierter Anfasslasche, hergestellt in einem speziellen Fertigungsverfahren, bietet Ihnen alle Vorzüge der modernen Produktkennzeichnung. Bei unserem Lackierschutzetikett erfolgt die Auswahl des geeigneten Folienmaterials im Hinblick auf Ihre Anforderungen. Spezielle Anwendungsfälle in kritischen Temperaturbereichen oder extreme Beanspruchungen des Materials werden von den ausgewählten Rohstoffen weitestgehend abgedeckt.

## IHR NUTZEN

Durch eine individuelle und maßgeschneiderte Lösung kann Ihr Fertigungsprozess optimiert werden. Ein aufwändiges Abkleben von Schildern entfällt, somit bleibt Ihre Flexibilität voll erhalten. Die Anfasslasche kann so konzipiert werden, dass sich diese beim Trocknungsverfahren mit Wärmezuführung mechanisch aufstellt und Ihnen das Abziehen erleichtert. Mit unserer Etikettierung & Automation erhalten Sie außerdem die erforderlichen Drucksysteme, bei Bedarf auch die Kombination mit einer Spendeinheit zur automatischen Weiterverarbeitung.